KNO

ELB-SCHLIFF

ROTARY 50 SPS-NK

Lagernummer :1022-2359

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Rundtischflächenschleifmaschine - Horiz.

Fabrikat : ELB-SCHLIFF

Typ : ROTARY 50 SPS-NK

Baujahr : 2000 Steuerungsart : NC Steuerung :

Lagerort : Monheim am Rhein

Herkunftsland : Deutschland

Lieferzeit : Sofort

Frachtbasis : Ab Lager, frei LkW-Ladefläche

Preis : auf Anfrage











TECHNISCHE DATEN

Werkstückdurchmesser500 mmWerkstückgewicht300 kgWerkstückhöhe400 mmGesamtleistungsbedarf18 kWRaumbedarf ca.2500 x 2700 x 2800 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

ELB Hochgenauigkeits-Rundtischflachschleifmaschine

Maschine kommt aus einer Betriebsschließung

Ausstattung:

Magnetrundtisch Durchmesser 600 mm Kühlmitteleinrichtung mit Papierbandfilter

Mit Schleifprogramm NK

Das NK Schleifprogramm ermöglicht die schnelle und optimale Bearbeitung von Werkstücken mit unterschiedlichen Bearbeitungsmaßen.

Entsprechend des zu bearbeitenden Werkstückes kann zwischen einem Plan-

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

ELB-SCHLIFF

KN₆

ROTARY 50 SPS-NK

Lagernummer :1022-2359

und Einstechschleifzyklus gewählt werden. Ein angebautes Meßsystem mit 0,001 Meßgenauigkeit erfaßt die Schleifscheibenzustellung und steuert mit seiner Folgeelektronik den automatischen Schleifzyklus. Dieser besteht aus unterschiedlichen einstellbaren Zustellgrößen der Schleifscheibe.

Abschaltung der Zustellung bei erreichtem Sollmaß des Werkstückes, einstellbare Ausfeuerzeit, Rückstellung der Scheibe und des Maschinentisches in die Ausgangsstellung.

Der Abrichtbetrag der Schleifscheibe wird automatisch kompensiert unn in der Digitalanzeige der Y-Achse angezeigt. Der durch das Schleifen entstehnde Scheibenverschleiß wird beim Abrichten kompensiert.

Schruppbeträge 0,002-0,03 mm Schlichtbeträge 0,001-0,015 mm Ausfeuerhübe Z-Achse 0-15 mm

Abhebebetrag wahlweise 0-2,8 mm oder zurück in Ausgangsstellung

Elektronisches Handrad umschaltbar für B-Y-Z Achse

Maschinenabdeckung mit manuell betätigter Schiebetür für Be-und Entladung

Technische Daten:

Schleifdurchmesser 500 mm

Schleifhöhe 400 mm

Tischbelastung 300 kg

Rundtischdrehzahl 20-80 1/min.

Y-Achse Senkrechtverstellung der Schleifscheibe

Vorschub max. 300 mm/min.

Wegmeßsystem inkremental Drehgeber, Auflösung 0,001 mm

Z-Achse Querverstellung der Schleifscheibe

Automatischer Querweg max. 330 mm

Quervorschub 4-1500 mm/min. regelbar

Wegmeßsystem inkremental Drehgeber, Auflösung 0,001 mm

Schleifspindelkopf

Schleifspindelantrieb 10 kW

Schleifspindeldrehzahl regelbar über Frequenzregler

Schleifspindelkonus 60 mm

Schleifscheibe 400 x 100 x 127 mm

Schaltschrank

Abmessungen L1600 x H2200 x T500 mm

VIDEO-LINKS

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten

ELB-SCHLIFF

ROTARY 50 SPS-NK

Lagernummer :1022-2359



WEB-LINK

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-2359

ELB-SCHLIFF

ROTARY 50 SPS-NK

Lagernummer :1022-2359













