


OKUMA

LT 200-MY

Lagernummer :1022-2445

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat : OKUMA
Typ : LT 200-MY
Baujahr : 2004.12
Steuerungsart : CNC
Steuerung : Okuma OSP-E 100 L
Lagerort : Monheim am Rhein
Herkunftsland : Japan
Lieferzeit : Sofort
Frachtbasis : Ab Lager, frei LkW-Ladefläche
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	210 mm
Drehlänge	700 mm
Steuerung	Okuma OSP-E 100 L
Gesamtleistungsbedarf	35,7 kVA
Maschinengewicht ca.	7,1 t
Raumbedarf ca.	2660 x 2000 x 2330* mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*CNC Dreh- und Fräszentrum mit C-Achse und Y-Achse,
2 Revolvern und Gegenspindel.*

*CNC Steuerung Okuma OSP-E 100 L
Maximaler Drehdurchmesser 210 mm
Umlaufdurchmesser über Bett 400 mm
Abstand zwischen den Spindelnasen 960 mm*

*Hauptspindel:
Spindeldurchlass 53 mm*



OKUMA

LT 200-MY

Lagernummer :1022-2445

Drehzahlbereich 50 bis 6000 1/min.

Motorleistung 11/7,5 kW

Gegenspindel:

Spindelaufnahme JIS A2-6

Drehzahlbereich 38 bis 5000 1/min.

Motorleistung 11/7,5 kW

Z-Achse:

Verfahrweg 700 / 700 mm (ZA + ZB)

Eilgang 40000 mm/min.

W-Achse:

Verfahrweg 940 mm

Eilgang 40000 mm/min.

X-Achse:

Verfahrweg 167 / 192 mm (XA + XB)

Eilgang 30000 mm/min.

Y-Achse:

Verfahrweg 92 mm (+50/-42 mm)

Eilgang 15000 mm/min.

C-Achse:

Grad 360° x 0,001°

Eilgang 400 1/min.

Scheibenrevolver:

2 x 12 Stationen

Werkzeughalteraufnahme VDI, Drm. 30 mm

Leistung der angetriebenen Werkzeuge 4 kW

Gesamtanschlussleistung 35,7 kVA

Maschinengewicht 7100 kg

*Maschinenabmessungen 2660 x 2000 x 2330 mm**

zzgl. Späneförderer und Stangenlader

Zubehör

Stangenlader FMB turbo 5-42/6200/A, Baujahr 2005

Späneförderer

Kühlmittelanlage

Spannzangenfutter auf Haupt und Gegenspindel

Beide Revolver bestückt mit Werkzeughaltern

Maschinen Dokumentation.



OKUMA

LT 200-MY

Lagernummer :1022-2445

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-2445>

OKUMA

LT 200-MY

Lagernummer :1022-2445

